



AKRON

Utlastningsficka Typ M

Akrons utlastningsfickor av Typ M möjliggör snabb utlastning och därmed minimala stilleståndstider för transportfordon. De kan antingen byggas samman med övrig lagring av Typ M eller monteras fristående.

Stabil konstruktion

Utlastningsfickans botten är utformad som en bärande balk. Kupa, benstativ och hörnstolpar är som standard lackerade och väggelementen är galvaniserade. Ben och stolpar kan som alternativ levereras i galvaniserat utförande.

Flera varianter

Utlastningsfickan tillverkas med olika planmått upp till 6 x 3 meter vilket ger en sex meter bred genomfart. Utloppen är 300 x 300 mm som standard och kan förses med motordrift. Större fickor har fyra utlopp, de mindre har två. Fickorna kan förses med mellanvägg för särhållning av två partier.

Utlastningsfickor som skall användas för våt spannmål, antingen i väntan på leverans eller som en extra buffertlagring, kan utrustas med luftningsbalk och en radialfläkt integrerad i bottenkupan.

Antal sektioner	Totalhöjd (m)	Volym (m ³) beroende på vägglängd (m x m)			
		4 x 3	4,5 x 3	5 x 3	6 x 3
1	6,85	18,2	20,4	23,0	28,0
2	7,69	29,1	32,6	36,5	44,0
3	8,53	39,9	44,7	49,9	60,1
4	9,37	50,8	56,9	63,4	76,2
5	10,21	61,6	69,0	76,8	92,2
6	11,05	72,4	81,1	90,2	
7	11,89	83,3	93,3	103,7	
8	12,73		105,4	117,1	
9	13,57		117,6		
10	14,41		129,7		
Genomfartsbredd (m)		3,99	4,49	4,99	5,99
Utvändig bredd (m)		4,27	4,77	5,27	6,27
Utvändig längd (m)		3,18	3,18	3,18	3,18

1) Fri höjd under kuggstångsspjäll = 4,50 m.

