

## Akron lagringsfickor Typ S

Akrons lagringsfickor Typ S består av 505 mm höga, släta modulsektioner i sex olika längder. Fickorna kan byggas med golvsveperbotten, med konbotten eller monterade direkt på plant golv för största flexibilitet. Typ S är ett lagringssystem som passar bäst för små, enskilda lagringsfickor och mindre anläggningar. Fickorna har lackerade eller galvaniserade benstativ och väggar utförda i galvaniserad stålplåt.

### Flera varianter

Typ S-fickor med luftningsbotten har en 1010 mm hög bottensektion där luftkanalen är en integrerad del.

Självtömmande fickor förses med en underdel som består av stativ med helsvetsad kon för snabbt montage, på vilken sektionssidorna monteras. Stativ och kon utgör en stabil enhet tillverkad i kraftig stålplåt, där sidorna alltid har minst 45° lutning. De är därför fördelaktiga att använda som våtfickor då de har slät insida och även kan förses med luftningsbalk. Utloppet från konan är som standard 180 x 180 mm.

Akron lagringsfickor Typ S med kon- respektive luftningsbotten

	Vägglängder (m x m)	Volym (m <sup>3</sup> ) per enhet			Volym (m <sup>3</sup> ) beroende på antal sektioner (m)				
		Luftningsbotten (1,0 m höjd)	Kon (1,85 m höjd)	Sektion (0,5 m höjd)	10	12	14	16	18
Konfickor	2,0 x 3,0		5,4	2,8	33,4	39,0	44,6	50,2	55,8
	2,5 x 3,0		7,0	3,5	42,0	49,0	56,0	63,0	70,0
	3,0 x 3,0		8,8	4,2	50,8	59,2	67,6	76,0	84,4
			Total höjd <sup>1</sup>		6,9 m	7,9 m	8,9 m	9,9 m	10,9 m
Luftningsfickor	2,5 x 3,0	4,6		3,5	39,6	46,6	53,6	60,6	67,6
	2,5 x 4,0	6,4		4,6	52,4	61,6	70,8	80,0	89,2
	2,5 x 5,0	8,3		5,8	66,3	77,9	89,5	101,1	112,7
	2,5 x 6,0	10,2		7,0	80,2	94,2	108,2	122,2	136,2
	3,0 x 3,0	5,7		4,2	47,7	56,1	64,5	72,9	81,3
	3,0 x 4,0	8,1		5,7	65,1	76,5	87,9	99,3	110,7
	3,0 x 5,0	10,1		7,0	80,1	94,1	108,1	122,1	136,1
	3,0 x 6,0	12,5		8,5	97,5	114,5	131,5	148,5	165,5
			Total höjd		6,0 m	7,0 m	8,0 m	9,0 m	10,0 m

1) Exklusive höjd under konans utlopp.